


## Dulapuri pentru distribuitorul HKV/ HKV-D



### Dulap pentru distribuitor, montat în perete **NOU**

pentru amplasarea distribuitorului-colector de încălzire cu și fără debitmetre, a coloanelor și a accesoriilor.

Material: Dulap din tablă de oțel, lăcuită similar RAL 9016, alb.

Caracteristici: reglare a înălțimii între 705-885 mm, adâncime de construcție 30 mm cu ramă reglabilă între 110-160 mm, fixarea distribuitorului cu posibilitate de ajustare pe verticală și pe orizontală, marcaj ștanțat din fabrică cu posibilitate de racordare verticală din ambele părți, marcaj ștanțat din fabrică (vertical și orizontal), reglabil pe adâncime și demontabil, pentru introducerea cablurilor electrice, a țevilor de legătură, a panoului de închidere la nivelul șapei; usă dulap cu închizătoare, cu carton de protecție la stropire, buzunar transparent cu formular de verificare a presiunii, protocol de funcționare la cald și marcarea circuitelor de încălzire, pe partea interioară a ușii; rama de tablă și ușa sunt ambalate separat, în folie de protecție cu bule de aer.

Art.-Nr.	Denumire dulap	Număr circuite inclusiv robinete	Spațiu necesar în perete mm lățime x înălțime din FFOK	Mărime mm lățime** x înălțime x adâncime	Greutate kg/Buc.	Unitate de împachetare
13454101001	UP 110/550*	2-4 circuite	587 x 620	600 x 705-885 x 110-160	13,7	1 Buc.
13454201001	UP 110/750*	5-8 circuite	787 x 620	800 x 705-885 x 110-160	17,4	1 Buc.
13454301001	UP 110/950*	9-12 circuite	987 x 620	1000 x 705-885 x 110-160	20,3	1 Buc.
13454401001	UP 110/1150*	13-15 circuite	1187 x 620	1200 x 705-885 x 110-160	23,2	1 Buc.
13454501001	UP 110/1300*	10-15 circuite***	1337 x 620	1350 x 705-885 x 110-160	26,6	1 Buc.

\*Dimensiune interioară / \*\*Dimensiune exterioră inclusiv rama

\*\*\*În combinație cu setul de reglare temperatură 1" (FWRS), TRS-V sau WMZ